

序号	报价项目	型号规格	数量	单位	综合单价 (元)	综合合价 (元)	参考图片	详细参数	备注
12	不锈钢抽油烟风管		138	平方				用1.0mm304#不锈钢板焊接而成。	
13	防火阀	800*600mm	1	套				熔断器动作温度280℃，环境温度下的漏风量（压差300pa）<700m³/h.m²，耐火（压差300pa1.5h）下的漏风量<1000m³/h.m²，控制电压：DC24v，微动开关接点容量：AC380V-3A，全开时阻力系数<0.5。	
14	风管吊码	配风管	5	对				φ25*1.2mm圆枝。	
15	防虫网	配风柜	1	套				304#不锈钢防虫网	
16	墙体开孔及修复	700*600mm	2	个				与墙体材质同等，开孔尺寸为：700*600mm，墙面瓷砖修复、批荡修复；	
17	风管穿墙套管	700*600mm	2	个				采用1.0mm不锈钢板制作，内填充10cm厚隔震棉；	

五、厨房内送鲜风系统

加工区、烹调区、洗消间（风柜至于楼顶）

01	不锈钢鲜风柜	18"	1	台				猪笼式扇胆，50×50×50mm不锈钢板风柜主架，风轮：φ660外壳用1.2mm厚不锈钢板造，内配冲孔板消音，NS轴承，皮带4条，配三相4极马达，配轴承及扇芯。处理风量≥15200m³/h	
02	风柜马达	4KW/380V	1	套				配风柜	
03	鲜风柜减震支架 (含维修平台)	6#国标槽钢	1	套				角钢+6#国标槽钢+减震支架+防锈漆二遍	
04	风柜减震系统		1	套				减震垫，每台风机配4个	
05	风机启动电箱	4KW/380V	1	套				电子元件、过流保护、降压启动、过热保护	
06	风柜电源及控制线路	ZR-YJV5*4mm² 含电源线PVC线管	45	米				配电箱用料：线耳4mm²20个、胶布2卷、扎带8*35cm 1包、线管1项、管件1项、波纹软管φ50*40各3米、拉爆8*80 6个	
07	风机入口软接	配风柜	1	套				耐油帆布。	
08	不锈钢鲜风管		133	平方				用1.0mm304#不锈钢板焊接而成。	
09	铝箔软管	DN160	15	米					
10	风管吊码	配鲜风管	12	对				φ25*1.2mm圆枝。	
11	圆形鲜风咀	φ205	20	个				配鲜风管	
12	进风口百叶	配风柜	1	套				304#不锈钢百叶	
13	墙体开孔及修复	500*450	2	项				与墙体材质同等，共计2个开孔，开孔尺寸平均为：500*450mm，墙面瓷砖修复、批荡修复；	
14	风管穿墙套管	500*450	2	项				采用1.0mm不锈钢板制作，内填充10cm厚隔震棉；	

合计：